


ROZDZIELNIA GŁÓWNA NA PARTERZE BUDYNKU

typu RG+TA+TL; RU-ZL-20 prod. Karwasz lub RÓWNO RZĘDNE
ZESPOŁONE W MONOLIT ORAZ PRZYSTOSOWANE DO
PŁOMBOWANIA MONTAŻ NATYNKOWA

Wyłączniki pożarowe-przyciski
typu RPV/KC/1 w obudowie IP65
prod. Klockner-Moeller przy
wejściach do budynku



Oznaczenia aparatów	F1		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11
Opis	Ogranicznik przepięć V25 B+C	Lampki sygnalizacyjne	Zabezpieczenie licznika ADM	Oświetlenie zew. opraw klatki	Oświetlenie klatki schodowej	Zas. instalacji domofon	Oświetlenie piwnicy	Przyścisk	Oświetlenie Komórek lokatorskich	Rezerwa	Zabezpieczenie Przedlicznikowe + licznik Mieszkanie nr 1	Zabezpieczenie Przedlicznikowe + licznik Mieszkanie nr 2
Moc			5,5 kW	0,1 kW	0,3 kW	1,0 kW	0,72 kW		0,72 kW		12,5 kW	12,5 kW
Typ przewodu			YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 5x6mm ²	YDY 5x6mm ²	YDY 5x6mm ²

Uwaga:
–Zab. Przedlicznikowe zabudować zgodnie z obowiązującymi umowami sprzedaży energii elektr. z dostawcą(dotyczy również układów połączeń 1–faz lub 3–faz)

System ochrony przeciwporażeniowej
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN–S

–Wprzypadku kiedy nie jest wymagany lub nie ma możliwości zabudować licznika węzeł co rozdzielnic należy traktować jako rezerwe.

Uwaga:
–W rozdzielnicy ADM uwzględnić miejsce na rezerwę podliczników 1–faz zasilanie komórek lokatorskich wq. określonego schematu.

ELNET SER WIS Sp. z o.o. 59-220 LEGNICA UL. Kilińskiego 2 e-mail: biuro@elnetserwis.pl tel. 601-234-007	
Obiekt: Budynek mieszkalny w m. Głogów ul. Aleja Wolności 13	Tytuł rysunku: Schemat jednokreskowy rozdzielnic głównej RG+RL + TL
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Aleja Wolności 13 67-200 Głogów	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA Remont cz. wspólnych
Projektant: STANISŁAW SIOMEK upr nr 28/02/Lw	Podpis:
Kreślił: inż. Bartosz Januszewicz	Podpis:
Nr rys.: 0 7/E	