



BUDOWA STROPÓW

stropodach

A papa termozgrzewalna
izolacja termiczna - styropian

**laminowany papą 2 x papa
2 x papa (istniejące pokrycie)**

szlichta

warstwa spadkowa z żużla

szlichta

strop typu Klein

tynh

stropy

warstwy wykończeniowe

Szlichta

szlichta

strop typu Klein

tyn

posadzka na gruncie

podaszka

podaszka

warstwa betonu

piasek zagęszczony

grunt rodzimy

BUDOWA ŚCIAN

ściana zewnętrzna - nadziemnie

izolacja termiczna - styropian

izolacja termiczna - styropian

ściana zewnętrzna z cegły

tynek wewnętrzny

ściana zewnętrzna - cokoł

izolacja termiczna - styropian

izolacja termiczna - styropian

Ściana

ceramicznei nei nei ar 41cm

tynek wewnętrzny

SZ-041	Ściany zewnętrzne kodynacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK, gr. 12 cm , z wykonaniem wyprawy z tynku siłkoślanowego	
SG-064	Ściany zewnętrzne kodynacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS 300-034 o współczynniku $\lambda=0,034$ W/mK, gr. 12 cm; do poziomu posadowienia ław fundamentowych	

SZ-064	Ściany zewnętrzne cokołu
	Ściany zewnętrzne docieplić styropianem XPS 300-034 o współczynniku $\lambda=0,034$ W/mK, gr. 12 cm , z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego
	Osieźcza okienne i drzwiowe
	Osieźcza okienne, drzwiowe docieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK, gr. 3 cm, z wykonaniem wyprawy z tynku siłikonowego

STR-D	Strop nad ostatnią kondygnacją
<p>Strop docieplić styropapą EPS 200-036 o współczynniku $\lambda=0,036$ W/mK, gr. 19 cm laminowanym papą z wykończeniem pokrycia z papy termozgrzewalnej</p>	

HORWAT		50-369 Wrocław ul. M. Skłodowej 65/2
ARCHITEKCI		tel 601-28-7040
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Kamienna Droga 37-39	ETAP PB
temat projektu	DOCIEPLENIE BUDYNKU	branża architektura
temat rysunku	PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT DOCIEPLENIA	skala 1:100 data 10.2016
projektant	arch. Anna Horwat	rys nr 06
współpr.	arch. Magdalena Horwat	str. nr
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat	
	upr.bud.m/27/86/Lw w specyfikacji architektonicznej	
	upr.bud.m/27/86/Lw w specyfikacji architektonicznej	