

Lp	O P I S	O B M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2	108,477 [m2]
Obmiar : Ściany piwnic oraz sufity		
1,1*3,6+14,9*1,3+1,77*1,15 = 25,365		
(1,32+3,3+3,05+3,0+3,2+5,2+2,4+2,6+1,4+2,2+1,7)*2,37= 69,607		
Zejście do piwnicy		
1,85*2*3,65 = 13,505		
2	KNR 401 T0701/01 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do 5m2 z zaprawy wapiennej	28,100 [m2]
Obmiar : Ściany w kortarzach piwnicy		
(3,3+3,05+3,0+3,2+5,2+2,4+2,6+1,4+2,2+1,75)*1,0= 28,100		
3	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	0,646 [m3]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2		
32,315*0,02 = 0,646		
4	KNR 401 T0108/10 Rx6,000 Mx6,000 Sx6,000 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) krotność x 6	0,646 [m3]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3		
0,646 = 0,646		
5	KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna opłata za składowanie gruzu na wysypisku	0,646 [m3]
<b>Element robót: 2 Roboty ogólnobudowlane</b>		
6	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome i pionowe stopnic i podstopnic	5,230 [m2]
Obmiar : Stopnice		
12*0,23 = 2,760		
Podstopnice		
13*0,19 = 2,470		
7	KNR 401 T0715/01 Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie kał.II podłoże z cegły na ścianach płaskich do 5m2 z użyciem wapna sauchogaszzonego	28,100 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2		
28,100 = 28,100		
8	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie powierzchnie pionowe i poziome ściany i sufit w piwnicy	108,477 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1		
108,477 = 108,477		
9	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów dwukrotnie	108,477 [m2]
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1		
108,477 = 108,477		

Lp	O P I S	O B M I A R
10	KNR 401 T1212/279analogia ) Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur (poręcz )o średnicy do 50 mm - jednokrotne	3,400 [m]
11	KNR 12 T1118/08 (analogia ) Układanie płytek na podstopnicach na klej o wymiarach 30x30cm - zwykła metoda wykonania Obmiar : Podstopnice 13*0,19 = 2,470	2,470 [m2]
12	KNRAT 23 T0301/03 Układanie stopnic 60x30 układane na zapr.grubowarstwowej Obmiar : Stopnice 12*1,07 = 12,840	12,840 [m]
* Zakończenie wydruku		