

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08 Parter korytarz	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (3.43+2.0)*2.96*2-2.0*2.3-1.5*2.3	m ²		
			m ²	24.096	
		9.43*2.96+5.24*2.96+3.8*2.96+1.8*2.96+3.41*(6.18+4.66)*0.5+3.41*2.96*0.5+4.21*2.96+1.14*2.96+1.72*2.96-1.8*6+(3.95+3.36)*2*2.96+(2.2+1.97)*2*2.96	m ²	161.617	
		(1.62*2+3.4)*4.66+3.41*4.66*0.5+4.47*2*2.98+3.34*2.98-2.3*3.0-1.1*2.1	m ²	66.272	
		Klatka schodowa + korytarz na piętrze Poczekalnia piętro 15.55*2*2.91+(0.21*2+1.09)*2.91+(0.37+1.02+3.01)*2.91+4.54*(2.91-1.72)+7.73*2.91+3.32*(2.91-1.4)+(3.19+0.57*2)*2.91+(0.8*2+0.4)*2*4.54+(0.8*2+1.2)*4.54-1.8*10-1.0*2.0	m ²	164.082	
				RAZEM	416.067
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		3.43*2.0+13.23*5.24+3.41*1.7+3.4*1.65+3.4*1.7+4.47*3.34+3.95*3.36+2.2*1.97	m ²	125.908	
				RAZEM	125.908
3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		385.195	m ²	385.195	
				RAZEM	385.195
4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztablatur - lamperie	m ²		
		385.195-139.717	m ²	245.478	
				RAZEM	245.478
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem -sufity	m ²		
		125.908	m ²	125.908	
				RAZEM	125.908
6	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 z osadzeniem drzwiczek metalowych 0,5x0,5 m	m ²		
		1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-01 0701-02 piwnica	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		(5.8+1.8+1.92)*1.32	m ²	12.566	
				RAZEM	12.566
8	KNR 0-17 2608-02 piwnica	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
		12.566	m ²	12.566	
				RAZEM	12.566
9	KNR 0-17 2608-03 piwnica	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		12.566	m ²	12.566	
				RAZEM	12.566
10	KNR 4-01 0711-03 piwnica	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12.566	m ²	12.566	
				RAZEM	12.566
11	KNR 4-01 1204-08 piwnica	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		(5.8*4+1.05*6)*2.36-2.05*0.9-1.9*0.8+(1.36+1.36)*2*0.76+3.45*2.36+2.47*2.36+1.43*2.36+1.45*2.36+1.43*4*0.36+0.95*0.36+0.85*0.76-1.8*3+5.15*2*2.36+(2.9+2.63)*2.36+(0.46+0.72)*2.36+5.7*2.36	m ²	142.400	
				RAZEM	142.400
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		5.8*5.5-1.05*0.1*3+1.36*1.36+3.45*3.9-1.43*0.1*2+5.15*2.73-(0.46+0.72)*0.5*0.36	m ²	60.451	
				RAZEM	60.451
13	KNR 4-04 0102-01 piwnica	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - szacht instalacyjny	m ³		
		(0.27+0.7)*2.36*0.1	m ³	0.229	
				RAZEM	0.229
14	KNR-W 4-02 0229-04 piwnica	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0205-04 piwnica	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-15 0217-02 piwnica	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0215-01 piwnica	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0211-03 piwnica	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 142.4/2.36*2.0	m ² m ²	 120.678	
				RAZEM	120.678
20	KNR 2-02 1505-03 piwnica	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 60.451	m ² m ²	 60.451	
				RAZEM	60.451
21	KNR 2-02 1503-02 piwnica	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie 142.4/2.36*2.0-(1.36*1.36)*4*1.6-1.43*2*2.0-0.95*2.0-0.85*1.6-1.43*1.6*2-3.9*1.6	m ² m ²	 89.045	
				RAZEM	89.045
22	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - wykonanie szachtu instalacyjnego z płyt wodoodpornych (0.27+0.7)*2.36	m ² m ²	 2.289	
				RAZEM	2.289