

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (1.1+2.1)*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.200	
				RAZEM	11.200
2	KNR-W 2- 02 2008-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty ogniochronne 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.200	
				RAZEM	11.200
3	KNR-W 2- 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- 02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z osadzeniem w drzwiach kratki wentylacyjnej o przekroju min 220 cm <sup>2</sup> 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 11.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.400	
				RAZEM	22.400
6	KNR 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 przekrój otworu min 200 cm <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000