Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m^2		
		1.05*2.15+1.09*2.15	m^2	4.601	
				RAZEM	4.601
2	KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty ogniochronne	m^2		
		4.601	m^2	4.601	
				RAZEM	4.601
3	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z osadzeniem w drzwiach kratki wentylacyjnej o przekroju min 220 cm2	m^2		
		1.8	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		4.601*2	m^2	9.202	
				RAZEM	9.202
6	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wykucie ze stropu kana,lu wentylacyjnego (strop i dach)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %, dwupłaszczowe, ocieplone, o długości 2,0m	m^2		
		3.14*2*0.1*2.0	m^2	1.256	
				RAZEM	1.256
11	KNR 2-17 0152-03	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 315 mm	szt.		
		1.005	szt.	1.005	
				RAZEM	1.005
12	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5 - przekrój otworu min 200 cm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-17 0326-01	Odkraplacze na przewodzie wentylacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000