

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 19-01 0919-05 analogia	Zerwanie rozbiórka posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej na płask	m ²		
		104.14	m ²	104.14	
				RAZEM	104.14
2	KNR-W 4-01 0101-07 analogia	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV. Wyrównanie podłoża.	m ²		
		104.14	m ²	104.14	
				RAZEM	104.14
3	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm podłoża	m ³		
		104.14*0.1	m ³	10.41	
				RAZEM	10.41
4	KNR-W 4-01 0104-03 analogia	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. Odkrywanie ścian tarasu i barierki od wewnątrz 11.12*1.0*0.6+(0.8+4.48+1.6+1.88+1.6+5.69+2.76+1.37+1.0+1.0+1.33+1.87+2.72+1.01)*1.0*1.0	m ³		
			m ³	35.78	
				RAZEM	35.78
5	KNR-W 4-01 0619-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		11.12*0.6+29.11*0.8	m ²	29.96	
				RAZEM	29.96
6	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		29.96	m ²	29.96	
				RAZEM	29.96
7	KNR AT-26 0101-07 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
		29.96	m ²	29.96	
				RAZEM	29.96
8	KNR-W 4-01 0603-02 analogia	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów gruntem bitumicznym	m ²		
		29.96	m ²	29.96	
				RAZEM	29.96
9	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Izolacja pionowa papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		29.96	m ²	29.96	
				RAZEM	29.96
10	KNR-W 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Suchy beton/stabilizacja	m ³		
		104.14*0.1	m ³	10.41	
				RAZEM	10.41
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		104.14	m ²	104.14	
				RAZEM	104.14
12	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na murkach barierek	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
13	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
14	KNR-W 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
16	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		4	szt.	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.00
17	kalk. własna	Wstawienie w murze rurek fi 50 mm PE odwadniających	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
19	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
20	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
21	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
22	KNR AT-26 0201-03 z.o. 3.2. analogia	Tynki trasowe na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m ²		
		(5.65+2.68)*1.00+(5.65+2.68)*1.38+2.83*0.65	m ²	21.66	
				RAZEM	21.66
23	KNR BC-02 0301-04 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm. Uszczelnienie zwieńczenia barierki murowanej.	m ²		
		(5.65+2.68+0.26+2.83)*0.3	m ²	3.43	
				RAZEM	3.43
24	KNR-W 4-01 0212-03 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Schody terenowe z podjazdem dla wózków.	m ³		
		(3.4+0.34+2.83+3.75+0.34+2.84)*0.33*0.4+1.92*0.3*0.2*2	m ³	2.01	
				RAZEM	2.01
25	KNR-W 2-02 0219-01 analogia	Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu. Zatarcie na szorstko, utwardzona powierzchnia, beton C20/25 W8 z podjazdem dla wózków	m ³		
		2.01	m ³	2.01	
				RAZEM	2.01
26	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		2.8	m	2.80	
				RAZEM	2.80
27	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		104.14*0.08+10.41+21.66*0.03+2.01	m ³	21.40	
				RAZEM	21.40
28	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		21.40	m ³	21.40	
				RAZEM	21.40
29	KNR-W 4-02 0201-04 analogia	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm na rury PE	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		16.00
		16	msc.	16.00	
		8.0+8.0		RAZEM	16.00
30	KNR-W 4-02 0214-03 analogia	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR-W 4-02 0218-06 analogia	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
32	KNR-W 4-02 0217-02 analogia	Demontaż elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z kratą ściekową 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00