

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie klatki schodowej wejście i strych			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz. 2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe	m ²		
		2,60*(2,25+1,20+1,20+2,0+2,0)+1,20*2,0+2,25*1,20+2,10*(2,30+1,20*2)+2,30*1,20	m ²	40,220	
				RAZEM	40,220
2 d.1	KNR 4-03 0602-06 analogia	Wymiana opraw świetlnych na klatce schodowej - lamy z czujnikiem ruchu i zmierzchu do przykręcania na betonie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		40,22	m ²	40,220	
				RAZEM	40,220
4 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		2,25*1,2+1,20*2,0	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,10	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
6 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		5,10	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
7 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		40,22-5,10	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35,12	m ²	35,120	
				RAZEM	35,120
9 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		1,20*(1,20*2+2,25+2,0*2)	m ²	10,380	
				RAZEM	10,380
10 d.1	KNR 0-17 0930-03 analogia	Tynk żywiczny na lamperii	m ²		
		24,74	m ²	24,740	
				RAZEM	24,740
11 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki i tablice	m ²		
		0,50*0,60+0,70*0,60+0,30*0,50	m ²	0,870	
				RAZEM	0,870
2		Malowanie - Spoczniki i podesty			
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3*2,60*(2,25+1,25*2)+4*2,60*(2,30+1,05*2)	m ²	82,810	
				RAZEM	82,810
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18,098	m ²	18,098	
				RAZEM	18,098
15 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3*2,25*1,25+4*2,30*1,05	m ²	18,098	
				RAZEM	18,098
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18,098	m ²	18,098	
				RAZEM	18,098
17 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		18,098	m ²	18,098	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 82,81	m ²	RAZEM	18,098
			m ²	82,810	
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 82,81	m ²	RAZEM	82,810
			m ²	82,810	
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 82,81	m ²	RAZEM	82,810
			m ²	82,810	
21	KNR 0-17 d.2 0930-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 82,810	m ²	RAZEM	82,810
			m ²	82,810	
22	KNR-W 4-01 d.2 1211-06 z.sz. 2.3.	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - klatki schodowe 4	szt.	RAZEM	82,810
			szt.	4,000	
23	KNR-W 4-01 d.2 1209-11 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe 4	szt.	RAZEM	4,000
			szt.	4,000	
3		Malowanie - Biegi schodowe		RAZEM	4,000
24	d.3 kalk. własna	Podniesienie balustrady klatki schodowej do wys. 110 cm (o 10 cm). 9*2,60+1,20	m		
			m	24,600	
25	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 24,60*1,10	m ²	RAZEM	24,600
			m ²	27,060	
26	KNR-W 4-01 d.3 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze drewniane 24,60	m	RAZEM	27,060
			m	24,600	
27	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9*2,60*3,0+9*2,60*1,10+24,60*0,20*2	m ²	RAZEM	24,600
			m ²	105,780	
28	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9*3,0*2,60+24,60*0,20*2	m ²	RAZEM	105,780
			m ²	80,040	
29	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25,74	m ²	RAZEM	80,040
			m ²	25,740	
30	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9*2,60*1,10	m ²	RAZEM	25,740
			m ²	25,740	
31	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25,74	m ²	RAZEM	25,740
			m ²	25,740	
32	KNR 4-01 d.3 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 25,74	m ²	RAZEM	25,740
			m ²	25,740	
33	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 80,040	m ²	RAZEM	25,740
			m ²	80,040	
34	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80,040	m ²	RAZEM	80,040
			m ²	80,040	
				RAZEM	80,040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.3 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		9*1,20*2,60	m ²	28,080	
				RAZEM	28,080
36	KNR 0-17 d.3 0930-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		51,96	m ²	51,960	
				RAZEM	51,960
37	KNR 4-01 d.3 1207-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		24,60*2	m	49,200	
				RAZEM	49,200
38	d.3 kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w biegach schodowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Piwnica			
39	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		8,15*1,0+1,05*4,5*2+1,80*(7,10*2+4,5*4)	m ²	75,560	
				RAZEM	75,560
40	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		8,15*1,0+1,05*4,5*2+1,80*(7,10*2+4,5*4)	m ²	75,560	
				RAZEM	75,560
41	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		8,15*1,0+1,05*4,5*2+1,80*(7,10*2+4,5*4)	m ²	75,560	
				RAZEM	75,560
42	KNR-W 4-01 d.4 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		(8,15*1,0+1,05*4,5*2)*0,08	m ³	1,408	
				RAZEM	1,408
43	KNR-W 2-02 d.4 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		(8,15*1,0+1,05*4,5*2)	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
44	KNR-W 2-02 d.4 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - o dalsze 55 mm Krotność = 5,5	m ²		
		(8,15*1,0+1,05*4,5*2)	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
45	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki gress	m ²		
		5*1,0*0,30	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
46	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² drzwi pcv	m ²		
		0,85*2,05*2	m ²	3,485	
				RAZEM	3,485