

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		52.45	m ²	52.450	
				RAZEM	52.450
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie warstw izolacyjnych w podłogach	m ²		
		52.45	m ²	52.450	
				RAZEM	52.450
3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.15	m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wraz z utylizacją Krotność = 10	m ³		
		3.15	m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie powierzchni stropów środkiem chemicznym Xylamit stop 2w1 - powierzchnie poziome - dwie warstwy Krotność = 2	m ²		
		52.45	m ²	52.450	
				RAZEM	52.450
6	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości do 6 cm zatarte na ostro B-25	m ²		
		52.45	m ²	52.450	
				RAZEM	52.450
7	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia -gruntowanie	m ²		
		52.45	m ²	52.450	
				RAZEM	52.450