

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 2,50*1,0	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
2 d.1	KNNR-W 3 0703-04 analogia	Boazeria panelowa - rozbiórka 50% r-g 50% sprzęt 0% mat. (2,65+1,25)*2,5+1,0	m ² m ²	 10,750	
				RAZEM	10,750
3 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,65*4,0	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,50*(2,65*2+4,0*2)-1,25*1,10-2*2,00*1,00+0,20*1,25*2+0,20*1,10+2,65*4,00	m ² m ²	 39,195	
				RAZEM	39,195
5 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,65*4,00	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,65*4,00	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,65*4,00	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
8 d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 28,595	m ² m ²	 28,595	
				RAZEM	28,595
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 28,595	m ² m ²	 28,595	
				RAZEM	28,595
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28,595	m ² m ²	 28,595	
				RAZEM	28,595
11 d.1	KNR 2-02 0611-03 analogia	Izolacje poziome na sucho - izolacja pod panele podłogowe 2,65*4,0	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2,65*4,0	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
13 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 1,3	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
14 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2*2,00*1,00+2*0,30*(2,00*2+1,0)	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-02 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe - zlewozmywakowa 0,80*0,80	m ² m ²	 0,640	
				RAZEM	0,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pokój			
18	KNNR-W 3 d.2 0703-04 analogia	Boazeria panelowa - rozbiórka 50% r-g, 50% sprzętu 0% materiałów	m ²		
		4,25*2,5+4,0*2,5+1,50*1,50+1,0*2,5	m ²	25,375	
				RAZEM	25,375
19	KNR-W 4-01 d.2 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów sufitowych	m ²		
		4,25*4,00	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
20	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4,25*4,00	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
21	KNR-W 4-03 d.2 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4,25*4,00+2,50*(4,25*2+4,00*2)-2,00*1,00-1,70*0,70-1,25*1,00+0,20*(1,25*2+1,00)	m ²	54,510	
				RAZEM	54,510
23	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4,25*4,00	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4,25*4,00	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
25	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4,25*4,00	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
26	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2,50*(4,00*2+4,25+3,25)-1,70*0,70-2,00*1,00-2,00*0,80-1,25*1,0+0,20*(1,25*2+1,00)	m ²	33,410	
				RAZEM	33,410
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,50*(4,00*2+4,25+3,25)-1,70*0,70-2,00*1,00-2,00*0,80-1,25*1,0+0,20*(1,25*2+1,00)	m ²	33,410	
				RAZEM	33,410
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,50*(4,00*2+4,25+3,25)-1,70*0,70-2,00*1,00-2,00*0,80-1,25*1,0+0,20*(1,25*2+1,00)	m ²	33,410	
				RAZEM	33,410
29	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1,70*0,70	m ²	1,190	
				RAZEM	1,190
30	KNR 2-02 d.2 0611-03 analogia	Izolacje poziome na sucho- pod panele podłogowe	m ²		
		4,25*4,00-1,50*1,00	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
31	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4,25*4,00-1,50*1,00	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
3		WC i instal. elektryczna w lokalu			
32	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,01	m ³	0,010	
				RAZEM	0,010
35 d.3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
36 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
		1,50*2,50+1,0*2,50-2,0*0,90	m ²	4,450	
				RAZEM	4,450
41 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		2,0*0,80	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
42 d.3	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną p przekroju 0,022 m ²	m ²		
		2,0*0,80	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
43 d.3	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		1,50*2,50+1,0*2,50-2,00*0,80	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
44 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,50*2,50+1,0*2,50-2,00*0,80	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
45 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1,50*2,50+1,0*2,50-2,00*0,80	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
46 d.3	KNR-W 4-01 0335-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	kalk. własna	Montaż młynka do wc wraz z podłączeniem do muszli klozetowej i wpinką do kanalizacji oraz umywalki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1,80	m	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	RAZEM	1,800
		1	kpl.	1,000	
53	kalk. własna	Montaż rękawa wentylacyjnego	m	RAZEM	1,000
		3,00	m	3,000	
4		Pomieszczenie przynależne - skrytka		RAZEM	3,000
54	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		4,70*0,70+2,00*4,70+0,45*4,70+2,30*4,70+2,0*0,70+1,50*0,45+1,35	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
55	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4,70*0,70+2,00*4,70+0,45*4,70+2,30*4,70+2,0*0,70+1,50*0,45+1,35	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
56	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4,70*0,70+2,00*4,70+0,45*4,70+2,30*4,70+2,0*0,70+1,50*0,45+1,35	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
57	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4,70*0,70+2,00*4,70+0,45*4,70+2,30*4,70+2,0*0,70+1,50*0,45+1,35	m ²	29,040	
				RAZEM	29,040
58	KNR-W 4-01 d.4 0819-07 analogia	Malowanie posadzek	m ²		
		4,70*2,20	m ²	10,340	
				RAZEM	10,340
59	KNR-W 4-01 d.4 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 4-01 d.4 1101-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim cięzionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500