



WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI

- łącznik p/t krzyżowy szczelny IP54
- łącznik p/t schodowy szczelny IP54
- łącznik p/t 1-biegunowy szczelny IP54
- pion instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- wypust zasilający odbiory
- główna szyna uziemiająca
- zacisk uziemiający
- instalacja uziemiająca LYżo 10mm²
- bednarka FeZn 25x4 mm
- rozdzielnia elektryczna
- gniazdo szczelne IP54 z pokrywą 16A/Z
- wypust oświetleniowy sufitowy z czujnikiem ruchu
- wypust oświetleniowy ścienny

A - oprawa RS 10-3L 60W E27 prod. STEINEL

B - oprawa CONCEPT A 26W IP65 z lampą jarzeniową PL-C 26W

C - oprawa AVR71 18W IP44 "numer administracyjny" z lampą TC-L 2G11 18W prod. ENSTO

D - oprawa żarowa kanałowa typu AEP 60W

a/b - pierwsza litera oznacza łącznik zasilający łącznik docelowy; druga jest oznaczeniem przyporządkowującym oprawę do łącznika (w przypadku wystąpienia tylko jednej litery zasilanie odbywa się bezpośrednio z rozdzielni)

ELNET SERVIS MACIEJ PIOTROWSKI
59-220 LEGNICA UL. Kilińskiego 2
e-mail: biuro@elnetserwis.pl tel. 607-925-122

Obiekt: Budynek mieszkalny w m. Głogów Pl. 1000-lecia 1-4	Tytuł rysunku: Rzut instalacji elektrycznych w piwnicy nr 2 w klatce nr 4 i 2		
Inwestor: ZGM W GŁOGOWIE ul. Poczdamska 1 67-200 Głogów	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA		Skala: ---
Projektant: STANISŁAW SIOMEK upr nr 28/92/Lw	Podpis:	Data: 09 2013	Nr rys.: 03/E