

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Strych			
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami (elementy metalowe z rozzebranego pieca pozostawić na strychu) 1.0*1.0*0.90	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 2 d.1 1104-04 analogia	Montaż drzwi metalowych "HORMAN" z ościeżnicą metalową wykończonych pełnych z zamkiem patentowym YETI lub GERDA. Drzwi lewe w kolorze beżowym 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
4	kalk. własna d.1	Dorobienie 10szt. kluczy do zamka drzwiowego 10	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) po rozbiórce pieca. 1.0*1.0*2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01 d.1 0804-03	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 1	miejsce miejsce	 1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 3.10*3.90+2.25*(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.80+2.0+1.90+1.15+0.50+1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0	m ² m ²	 50.32	
				RAZEM	50.32
8	kalk. własna d.1	Zabezpieczenie otworu w suficie płytą OSB gr. 18-22mm z zaszpachlowaniem 1	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.10*3.90+2.25*(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.80+2.0+1.90+1.15+0.50+1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0	m ² m ²	 50.32	
				RAZEM	50.32
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-05 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi starych tynków ścian i sufitów 3.10*3.90+2.25*(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.80+2.0+1.90+1.15+0.50+1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0	m ² m ²	 50.32	
				RAZEM	50.32
12	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 z.sz.2.3.	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - strych i komin 3.90*(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.10+0.90+2.15)	m ² m ²	 42.77	
				RAZEM	42.77
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.90*(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.10+0.90+2.15)	m ² m ²	 42.77	
				RAZEM	42.77
14	KNR-W 4-01 d.1 1204-05 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi starych tynków ścian i sufitów 3.90*(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.10+0.90+2.15)	m ² m ²	 42.77	
				RAZEM	42.77
15	KNR-W 4-01 d.1 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.80*2.0)*2.5	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR-W 4- d.1 01 0414-08	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4- d.1 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		3.10*3.90+4.8+9.2	m ²	26.09	
				RAZEM	26.09
2		Piwnica			
18	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2 d.2 1104-04	Montaż drzwi metalowych "HORMAN" z ościeżnicą metalową wykończonych pełnych z zamkiem patentowym YETI lub GERDA. Drzwi prawe w kolorze beżowym. (przed zakupem uzgodnić z zarządem-przedstawić ofertę) 0.7*1.9	m ²		
			m ²	1.33	
				RAZEM	1.33
20	kalk. własna d.2	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnicy od strony dolnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna d.2	Dorobienie 12szt. kluczy do zamka drzwiowego	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
22	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 2.0*2.15+1.50*12.0+0.5*1.0+2.05*(2.15+1.50+2.85+1.0+1.0+0.5+4.75+1.50+5.45+0.50+1.0+0.50+5.60+2.0+2.15)-11*0.90*2.0+1.0*3.85+1.95*(3.85*2+1.0)-0.70*1.70	m ²		
			m ²	89.15	
				RAZEM	89.15
23	kalk. własna d.2	Obróbka drzwi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
25	NNRNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		89.144	m ²	89.14	
				RAZEM	89.14
26	KNR-W 4- d.2 01 1204-05 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		89.148	m ²	89.15	
				RAZEM	89.15
27	KNR-W 4- d.2 01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² w kolorze siwym	m ²		
		0.90*2.0*10	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
28	KNR-W 4- d.2 01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych na żółto oraz pochwyt biegu schodów do piwnicy w kolorze siwym	m		
		3.30+3.0	m	6.30	
				RAZEM	6.30
29	KNR-W 4- d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		1.0*3.85+2.15*2.0+1.50*10	m ²	23.15	
				RAZEM	23.15
3		Klatka schodowa			
30	KNR-W 4- d.3 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 25% całej powierzchni	m ²		
		75.00	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
31	KNR-W 4- d.3 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		75.00	m ²	75.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - klatki schodowe (5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30*4)+4*1.45*(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0	m ² m ²	RAZEM 144.46	75.00 144.46
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30*4)	m ² m ²	RAZEM 64.54	144.46 64.54
34	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30*4)	m ² m ²	RAZEM 64.54	64.54 64.54
35	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30*4)	m ² m ²	RAZEM 64.54	64.54 64.54
36	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30*4)	m ² m ²	RAZEM 64.54	64.54 64.54
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4*1.45*(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0	m ² m ²	RAZEM 79.92	64.54 79.92
38	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4*1.45*(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0	m ² m ²	RAZEM 79.92	79.92 79.92
39	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4*1.45*(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0	m ² m ²	RAZEM 79.92	79.92 79.92
40	KNR 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (kolor do uzgodnienia) 4*1.45*(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0	m ² m ²	RAZEM 79.92	79.92 79.92
41	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian wraz z policzkami schodowymi i cokolikami 1.60*(8*3.00+4*2.30+4*2*1.30+4*2.30+4*2*1.50)+2.0*(5.50*2+2.25*2)+0.5*2.0*3.30+8*0.30*3.0	m ² m ²	RAZEM 145.18	79.92 145.18
42	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 145.18	m ² m ²	RAZEM 145.18	145.18 145.18
43	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych wraz z policzkami schodowymi i cokolikami 145.18	m ² m ²	RAZEM 145.18	145.18 145.18
44	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 145.18	m ² m ²	RAZEM 145.18	145.18 145.18
45	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian wys. 1.6m bez szpachlowania - klatki schodowe wraz z policzkami schodowymi i cokolikami 145.18	m ² m ²	RAZEM 145.18	145.18 145.18
46	d.3 kalk. własna 1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek listowych	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	145.18 1.00
47	d.3 kalk. własna 1	Demontaż i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej (zgodnie ze wskazaniem inwestora) wraz z jej zakupem. Tablica aluminiowa zamykana 80x100cm	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
48	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 0.85*0.60*2+2.5	m ² m ²	RAZEM 3.52	1.00 3.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR-W 4- d.3 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.85*0.60*2	m ² m ²	RAZEM 1.02	3.52 1.02
50	KNR-W 4- d.3 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co i gazowych o śr. do 50 mm (rury gazowe na żółto, rury c.o. na beżowo) 3*3.20+3.0+1.50+2.30+1.50+0.50*2*2	m m	RAZEM 19.90	19.90
51	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi do lokali i okien klatki folią 4*1.0*1.15+10*2.00*1.0	m ² m ²	RAZEM 24.60	24.60
52	KNR-W 4- d.3 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 65	m ² m ²	RAZEM 65.00	65.00
4		Balustrady		RAZEM	65.00
53	d.4 kalk. własna	Podwyższenie balustrady z 0,90 m na wymaganą wys. 1,10 m 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
54	KNR-W 4- d.4 01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 8*3.0*1.10	m ² m ²	RAZEM 26.40	26.40
55	KNR-W 4- d.4 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8*3.0*1.10	m ² m ²	RAZEM 26.40	26.40
56	d.4 kalk. własna	Opalenie oraz zeszkrobanie farby z poręczy drewnianej do naturalnego drewna wraz z uzupełnieniem ubytków. 8*3.0	m m	RAZEM 24.00	24.00
57	KNR 4-01 d.4 1210-04	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego lakierem V33 bezbarwny 3	m ² m ²	RAZEM 3.00	3.00
5		Malowanie wnek okiennych zewnętrznych		RAZEM	3.50
58	KNKRB 3 d.5 0607-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną zewnętrzną fasadową białą dwukrotnie bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni wneki okienne zewnętrzne 4*0.25*(2*1.00+1.50)	m ² m ²	3.50	3.50
6		Wywóz gruzu i odpadów		RAZEM	3.50
59	KNR-W 4- d.6 01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 3.5	m ³ m ³	3.50	3.50
60	KNR-W 4- d.6 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 3.5	m ³ m ³	RAZEM 3.50	3.50
61	d.6 kalk. własna	koszt utylizacji gruzu 3.5	m ³ m ³	RAZEM 3.50	3.50
				RAZEM	3.50