

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 1011-03 belki podłużne belki pionowe podsufitka okapu elementy drewniane ościeży okien odcinki okapowe krokwi pozostałe elementy	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich	m ²		
		(89.37*4*2+10.77*4*2)*0.15	m ²	120.168	
		(80+58+4*2)*3.04*0.15+2.5*8*0.15+0.8*8*0.15	m ²	70.536	
		(90.37*2+10.77*2)*0.5	m ²	101.140	
		(1.65*2+0.6)*24*0.15+(1.93*2+1.15)*43*0.15	m ²	46.355	
		336*(0.16*2+0.080)*0.5	m ²	67.200	
		197*0.4	m ²	78.800	
				RAZEM	484.199
2		Koszt pracy podnośnika samochodowego-przyjęto dwu osobowy zespół robotników	m-g		
		145.26*0.5+113.63*0.4	m-g	118.082	
				RAZEM	118.082
3	KNNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynki zewnętrzne	m ²		
		(4.45+3.43)*3.52	m ²	27.738	
				RAZEM	27.738
4	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie	m		
		(4.43+3.43)*3+3.6*8	m	52.380	
				RAZEM	52.380
5	KNNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		(4.43+3.43)*3+3.6*8	m	52.380	
				RAZEM	52.380
6	KNNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
		27.738	m ²	27.738	
				RAZEM	27.738
7	TZKNBK VIII 02-60 analogia	Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - tynk renowacyjny	m ²		
		27.738	m ²	27.738	
				RAZEM	27.738
8	KNNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
9		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
10	KNNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton"	m ²		
		27.738	m ²	27.738	
				RAZEM	27.738