



UWAGI

- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGAS EPS 70-031 gr. 12 cm + TYNK SIŁOKSANOWY
- DO GÓRY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA)
- OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 3 CM
- COKÓŁ BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNAJĄCEGO EPS 100-038 gr. 10 cm
- ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-034 GR. 10CM I 4CM, FOLIA KUBEŁKOWA
- ŚCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SIŁOKSANOWY BARWIONY MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 2MM
- OŚCIEŻA I GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM (KOLOR NR 3 - 10000 C BIEL)
- ZAMONTOWAĆ NOWE OKNA PCV W PIWNICY
- ZAMONTOWAĆ NOWE DRZWI DO PIWNICY - STALOWE RAL 1014
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
- NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY I PODRYNNOWY - BL TYTAN-CYNK 0,7MM
- PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM
- DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFI
- NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL.-RAL1014,
- NAD WEJŚCIEM ZAMONTOWAĆ WANDALOODPORNĄ OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ NUMEREM POSESI
- ZAMONTOWAĆ DWA UCHWYTY NA FLAGĘ.
- USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE UKŁADĆ POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BR.
- NA WYRAŻNE ŻĄDANIE INWESTORA ZWODY PIONOWE ODTWARZANEJ INSODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ PROJEKTOWANĄ IZOLACJĘ TERMICZNEJ
- WYKONAĆ OPASKĘ SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND 6cm NA PODSYPCIE
- ZEJŚCIE DO PIWNICY JEST PO REMONCIE, BALUSTRADĘ POMALOWAĆ FARBĄ DO METALU W KOLORZE CIEMNOSZARYM, MUREK POKRYĆ TYNKIEM SIŁOKSANOWYM NA KLEJU I SIATCE JAK COKÓŁ I ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ANTYGRAFITI
- WYKONAĆ WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO,
- KOMINY PONAD DACHEM ODTWORZYĆ W CEGLE KLINKIEROWEJ Z CZAPĄ WYLOTAMI BOCZNYMI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
- KANAŁY DYMOWE PRZEDŁUŻYĆ SYSTEMOWYMI RURAMI DWUŚCIENNYMI I BLACHY KWAŚOOSPORNEJ DŁ. OK. 100CM
- ZAMONTOWAĆ TYPOWE DRABINKI ŚNIEGOWE I PODESTY KOMINIARSKIE

OZNACZENIA

- OP1 nowe okna piwniczne
- naklejane imitacje szprosów PCV 4x1 cm
- ocieplenie ścian piwnicznych w gruncie
- 3,4,10,12 grubość styropianu
- 1 oznaczenia kolorów

DOBÓR BARW - wzornik Quickmix SYMFONIA KOLORÓW

- 1 kolor główny elewacji - 6502
- 2 cokół - 6501
- 3 ościeża i nadproża okien - 6502
- 4 portal - 5101

HORWAT ARCHITEKCI

50-369 W
ul.M.S.Cu
tel 601-28

Obiekt	BUDYNEK WIEŁORODZINNY Głógów, ul. A.Mickiewicza 40			ETA
temat projektu	Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu			bra
temat rysunku	REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ - PROJEKT			1: 21-0
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		rys.
opracow.	arch.Magdalena Horwat			str.
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej		