

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0701-08 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki zewnętrzne na stropach i bokach balkonów $(3,34 * 1,25 + 3,34 * 0,16 + 0,4 * 0,16 * 2) * 10$	m ²		
			m ²	48,374	
				RAZEM	48,374
2	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu $4,837 * 10$	m ²		
			m ²	48,370	
				RAZEM	48,370
3	KNR AT-31 0702-02	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego $(3,34 + 0,4 * 2) * 10$	m		
			m	41,400	
				RAZEM	41,400
4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie $4,837 * 10$	m ²		
			m ²	48,370	
				RAZEM	48,370
5	KNR-W 2-02 2011-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z kleju wykonywane ręcznie na podłożu betonowym $4,837 * 9$	m ²		
			m ²	43,533	
				RAZEM	43,533
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $3,34 * 0,35 * 4$	m ²		
			m ²	4,676	
				RAZEM	4,676
7	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc $4,837 * 10$	m ²		
			m ²	48,370	
				RAZEM	48,370
8	KNR-W 2-02 1519-05	Dodatek za prace alpinistyczne 159	r-g		
			r-g	159,000	
				RAZEM	159,000
9	KNR BC-02 0205-01	Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm $8 * 3,34 + 1,25 * 8$	m		
			m	36,720	
				RAZEM	36,720
10	KNR BC-02 0209-03	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm 36,72	m		
			m	36,720	
				RAZEM	36,720
11	KNR BC-02 0210-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachlonej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 36,72	m ²		
			m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
12	KNR BC-02 0214-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową np. ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów prefabrykowanych 36,72	m ²		
			m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
13	KNR BC-02 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową np. ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy 36,72	m ²		
			m ²	36,720	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,720