

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |   |      |              |               |
| 1                 | KNR AT-43<br>0106-02              | Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) - ognioodporna | m2   |              |               |
|                   |                                   | 7,140   | m2   | 7,140        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>7,140</b>  |
| 2                 | KNKR B 2<br>0101-09               | Otwory w ścianach murowanych o gr. 1.5 i 2 cegieł   | otw. |              |               |
|                   |                                   | 1,000   | otw. | 1,000        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 3                 | KNR-W 2-17<br>0156-01<br>analogia | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5 - nawietrzak do pomieszczenia kotłowni przez ścianę pomiędzy klatką schodową a kotłownią (min. 220 cm2)        | szt. |              |               |
|                   |                                   | 1,000   | szt. | 1,000        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 4                 | KNR 13-23<br>1001-01              | Kasowanie zacieków - sufit  | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |
| 5                 | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża (całość)  | m2   |              |               |
|                   |                                   | 29,530  | m2   | 29,530       |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,530</b> |
| 6                 | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie (całość)  | m2   |              |               |
|                   |                                   | 29,530  | m2   | 29,530       |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,530</b> |
| 7                 | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe - (sufit)   | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |
| 8                 | NNRNKB<br>202 2015-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 (sufit)  | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |
| 9                 | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m2   |              |               |
|                   |                                   | 22,568  | m2   | 22,568       |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>22,568</b> |
| 10                | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |
| 11                | KNR 2-17<br>0137-01<br>analogia   | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - wymiana istniejącej   | szt. |              |               |
|                   |                                   | 1,000   | szt. | 1,000        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 12                | KNR 4-04<br>0504-06               | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony   | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |
| 13                | KNR 4-04<br>0504-08<br>analogia   | Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na piasku - rozebranie posadzki drewnianej  | m2   |              |               |
|                   |                                   | 6,962   | m2   | 6,962        |               |
|                   |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,962</b>  |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
| 14  | KNR-W 2-02<br>1116-02             | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (grubość 5cm)<br>Krotność = 2  | m2   |         |        |
|     |                                   | 6,962  | m2   | 6,962   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 6,962  |
| 15  | KNR AT-33<br>0401-01              | Posadzki i powłoki z żywic Harz PU HB, Harz PU 25, Harz PU 26 o grubości 1 mm  | m2   |         |        |
|     |                                   | 6,962  | m2   | 6,962   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 6,962  |
| 16  | KNR 4-01<br>0817-05<br>analogia   | Uzupełnienie listwy progowej   | m    |         |        |
|     |                                   | 2,500  | m    | 2,500   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 2,500  |
| 17  | KNR 13-23<br>1001-01              | Kasowanie zacieków   | m2   |         |        |
|     |                                   | 15,730   | m2   | 15,730  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 15,730 |
| 18  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża (całość)   | m2   |         |        |
|     |                                   | 46,545   | m2   | 46,545  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 46,545 |
| 19  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie (całość)   | m2   |         |        |
|     |                                   | 46,545   | m2   | 46,545  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 46,545 |
| 20  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe (obszar kasowania zacieków)                                    | m2   |         |        |
|     |                                   | 15,730   | m2   | 15,730  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 15,730 |
| 21  | NNRNKB<br>202 2013-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (obszar kasowania zacieków)               | m2   |         |        |
|     |                                   | 15,730   | m2   | 15,730  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 15,730 |
| 22  | KNR-W 4-01<br>1206-04             | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku)                  | m2   |         |        |
|     |                                   | 4,950  | m2   | 4,950   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 4,950  |
| 23  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m2   |         |        |
|     |                                   | 30,815   | m2   | 30,815  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 30,815 |
| 24  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,780   | m2   | 10,780  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 10,780 |
| 25  | KNR 2-17<br>0137-01               | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej pod oknem)  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 26  | KNKRB 2<br>0101-09                | Otworki w ścianach murowanych o gr. 1.5 i 2 cegieł   | otw. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | otw. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 27  | KNR-W 2-17<br>0114-02<br>analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, dwupłaszczowy, izolowany o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % (przejście przez ścianę i wyjście ponad dach) | m2   |         |        |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
|     |                                   | 1,000   | m2   | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 28  | KNR 4-02<br>0218-04               | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce - należy uwzględnić cenę szafki  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 29  | KNR-W 4-02<br>0132-01             | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (stojąca)  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 30  | KNR-W 2-15<br>0314-09             | Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - wymiana istniejącej (zasilana z butli gazowej)                 | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 31  | KNR-W 4-01<br>0818-05<br>analogia | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele   | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,780  | m2   | 10,780  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 10,780 |
| 32  | NNRNKB<br>202 1136-01             | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym  | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,780  | m2   | 10,780  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 10,780 |
| 33  | KNR 13-23<br>1001-01              | Kasowanie zacieków  | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,500   | m2   | 1,500   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,500  |
| 34  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża   | m2   |         |        |
|     |                                   | 11,665  | m2   | 11,665  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 11,665 |
| 35  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie (całość)                          | m2   |         |        |
|     |                                   | 11,665  | m2   | 11,665  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 11,665 |
| 36  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe (obszar kasowania zacieków) | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,500   | m2   | 1,500   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,500  |
| 37  | NNRNKB<br>202 2014-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2                                     | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,500   | m2   | 1,500   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,500  |
| 38  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m2   |         |        |
|     |                                   | 6,625   | m2   | 6,625   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 6,625  |
| 39  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m2   |         |        |
|     |                                   | 5,040   | m2   | 5,040   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 5,040  |
| 40  | KNNR 8<br>0218-03                 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"  | kpl  |         |        |
|     |                                   | 1,000   | kpl  | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 41  | KNR-W 4-02<br>0222-02             | Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego  | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | kpl. | 1,000   |        |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 42  | KNR-W 4-02<br>0132-04             | Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej (ściiennej) oraz słuchawki prysznicowej  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 43  | KNKRB 2<br>0101-09                | Otwory w ścianach murowanych o gr. 1.5 i 2 cegieł  | otw. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | otw. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 44  | KNR-W 2-17<br>0114-02<br>analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, dwupłaszczowy, izolowany o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % (przejście przez ścianę i wyjście ponad dach)                     | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,000  | m2   | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 45  | kalk. własna                      | Czyszczenie umywalki oraz płytek podłogowych i ściennych   | kpl  |         |        |
|     |                                   | 1,000  | kpl  | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 46  | KNR-W 4-01<br>1101-02             | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2 | m2   |         |        |
|     |                                   | 0,250  | m2   | 0,250   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 0,250  |
| 47  | KNKRB 2<br>1003-01<br>analogia    | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 - malowanie farbą olejną (bez kosztów ościeżnicy)  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 48  | KNKRB 2<br>1003-01<br>analogia    | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 - malowanie farbą olejną (bez kosztów ościeżnicy)  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 49  | KNR 13-23<br>1001-01              | Kasowanie zacieków   | m2   |         |        |
|     |                                   | 19,238   | m2   | 19,238  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 19,238 |
| 50  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża (całość)   | m2   |         |        |
|     |                                   | 45,678   | m2   | 45,678  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 45,678 |
| 51  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie (całość)   | m2   |         |        |
|     |                                   | 45,678   | m2   | 45,678  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 45,678 |
| 52  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe (obszar kasowania zacieków)  | m2   |         |        |
|     |                                   | 19,238   | m2   | 19,238  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 19,238 |
| 53  | NNRNKB<br>202 2013-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (obszar kasowania zacieków)                                   | m2   |         |        |
|     |                                   | 19,238   | m2   | 19,238  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 19,238 |
| 54  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m2   |         |        |
|     |                                   | 35,143   | m2   | 35,143  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 35,143 |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
| 55  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,535   | m2   | 10,535  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 10,535 |
| 56  | KNR 4-01<br>1210-14               | Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 wraz ze szlifowaniem                      | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 57  | KNR-W 4-01<br>0818-05<br>analogia | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele  | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,535   | m2   | 10,535  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 10,535 |
| 58  | NNRNKB<br>202 1136-01             | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym   | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,535   | m2   | 10,535  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 10,535 |
| 59  | KNR-W 4-01<br>0331-02             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych     | m2   |         |        |
|     |                                   | 2,200  | m2   | 2,200   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 2,200  |
| 60  | KNR-W 4-01<br>0338-01             | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (wykucie bruzd pod obsadzenie nadproża stalowego) | m    |         |        |
|     |                                   | 0,400  | m    | 0,400   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 0,400  |
| 61  | KNNR-W 3<br>0306-05               | Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 200-260 mm (obsadzenie nadproża)   | m    |         |        |
|     |                                   | 1,100  | m    | 1,100   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,100  |
| 62  | KNR-W 2-02<br>1025-01<br>analogia | Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu   | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 63  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża  | m2   |         |        |
|     |                                   | 47,278   | m2   | 47,278  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 47,278 |
| 64  | KNR-W 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                    | m2   |         |        |
|     |                                   | 47,278   | m2   | 47,278  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 47,278 |
| 65  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie  | m2   |         |        |
|     |                                   | 47,278   | m2   | 47,278  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 47,278 |
| 66  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m2   |         |        |
|     |                                   | 34,593   | m2   | 34,593  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 34,593 |
| 67  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m2   |         |        |
|     |                                   | 12,685   | m2   | 12,685  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 12,685 |
| 68  | KNR 4-01<br>1210-14               | Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 wraz ze szlifowaniem                      | szt. |         |        |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
|     |                                   | 1,000  | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 69  | KNR-W 4-01<br>0818-05<br>analogia | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele  | m2   |         |        |
|     |                                   | 12,685   | m2   | 12,685  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 12,685 |
| 70  | NNRNKB<br>202 1136-01             | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym   | m2   |         |        |
|     |                                   | 12,685   | m2   | 12,685  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 12,685 |
| 71  | KNR 9-29<br>0103-05               | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna         | m2   |         |        |
|     |                                   | 10,602   | m2   | 10,602  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 10,602 |
| 72  | KNR-W 4-02<br>0235-07<br>analogia | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna (brodzik wraz kabiną)   | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 73  | KNR-W 4-02<br>0235-08             | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową   | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 74  | KNR-W 4-02<br>0235-04             | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000  | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 75  | KNR-W 4-02<br>0232-08             | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm  | szt. |         |        |
|     |                                   | 3,000  | szt. | 3,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 3,000  |
| 76  | KNR-W 4-02<br>0121-04<br>analogia | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych (demontaż podejścia wodnego 3 sztuk)                                       | m    |         |        |
|     |                                   | 3,000  | m    | 3,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 3,000  |
| 77  | KNNR 8<br>0128-05                 | Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)   | kpl  |         |        |
|     |                                   | 1,000  | kpl  | 1,000   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 78  | KNR-W 4-01<br>1208-02             | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian   | m2   |         |        |
|     |                                   | 6,615  | m2   | 6,615   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 6,615  |
| 79  | KNR 4-04<br>0504-03<br>analogia   | Rozebranie płytek ściennych  | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,848  | m2   | 1,848   |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 1,848  |
| 80  | KNR 4-04<br>0504-06               | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br>Krotność = 2  | m2   |         |        |
|     |                                   | 11,150   | m2   | 11,150  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 11,150 |
| 81  | NNRNKB<br>202 1136-01             | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym   | m2   |         |        |
|     |                                   | 11,150   | m2   | 11,150  |        |
|     |                                   |  |      | RAZEM   | 11,150 |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
| 82  | KNR-W 4-01<br>0353-07             | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2   | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 83  | KNR-W 2-02<br>1025-01<br>analogia | Montaż drzwi wejściowych do lokalu kompletnych wraz z obróbką otworu  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 84  | KNR-W 4-01<br>0711-02             | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,140   | m2   | 1,140   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,140  |
| 85  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża (całość)  | m2   |         |        |
|     |                                   | 43,956  | m2   | 43,956  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 43,956 |
| 86  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie (całość)  | m2   |         |        |
|     |                                   | 43,956  | m2   | 43,956  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 43,956 |
| 87  | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe 40%   | m2   |         |        |
|     |                                   | 13,122  | m2   | 13,122  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 13,122 |
| 88  | NNRNKB<br>202 2013-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 40%  | m2   |         |        |
|     |                                   | 13,122  | m2   | 13,122  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 13,122 |
| 89  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m2   |         |        |
|     |                                   | 32,806  | m2   | 32,806  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 32,806 |
| 90  | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m2   |         |        |
|     |                                   | 11,150  | m2   | 11,150  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 11,150 |
| 91  | KNR-W 4-01<br>0353-04             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z obróbką otworu  | szt. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | szt. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 92  | KNR-W 2-02<br>1024-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - demontaż i ponowny montaż drzwi istniejących (bez kosztów drzwi)   | m2   |         |        |
|     |                                   | 1,800   | m2   | 1,800   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,800  |
| 93  | KNR-W 4-01<br>0808-08             | Rozbiórka cokołików   | m    |         |        |
|     |                                   | 16,800  | m    | 16,800  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 16,800 |
| 94  | NNRNKB<br>202 1136-01             | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym  | m2   |         |        |
|     |                                   | 19,780  | m2   | 19,780  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 19,780 |
| 95  | KNR-W 4-01<br>1011-02             | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami   | m3   |         |        |
|     |                                   | 0,960   | m3   | 0,960   |        |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 0,960  |
| 96  | KNR-W 4-01<br>0711-03             | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2   |         |        |
|     |                                   | 5,000   | m2   | 5,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 5,000  |
| 97  | KNR 9-24<br>0102-05<br>analogia   | Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm   | m2   |         |        |
|     |                                   | 3,000   | m2   | 3,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 3,000  |
| 98  | KNR AT-22<br>0101-01<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża   | m2   |         |        |
|     |                                   | 65,245  | m2   | 65,245  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 65,245 |
| 99  | KNR-W 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności   | m2   |         |        |
|     |                                   | 65,245  | m2   | 65,245  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 65,245 |
| 100 | KNR AT-22<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie   | m2   |         |        |
|     |                                   | 65,245  | m2   | 65,245  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 65,245 |
| 101 | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m2   |         |        |
|     |                                   | 45,465  | m2   | 45,465  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 45,465 |
| 102 | KNR 4-01<br>1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m2   |         |        |
|     |                                   | 19,780  | m2   | 19,780  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 19,780 |
| 103 | KNR-W 4-02<br>0409-02<br>analogia | Wymiana kotła c.o. na kocioł o mocy do 10 kW  | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 104 | KNR-W 4-02<br>0407-03             | Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem  | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 105 | KNR-W 2-15<br>0405-03             | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach   | m    |         |        |
|     |                                   | 16,200  | m    | 16,200  |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 16,200 |
| 106 | KNKRB 2<br>0101-08                | Otworki w ścianach murowanych o gr. 1 cegły   | otw. |         |        |
|     |                                   | 2,000   | otw. | 2,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 107 | KNR-W 2-15<br>0418-07             | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (600x1000mm)  | szt. |         |        |
|     |                                   | 3,000   | szt. | 3,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 3,000  |
| 108 | Kosztorys<br>elektryczny          | Remont instalacji elektrycznej w lokalu   | kpl. |         |        |
|     |                                   | 1,000   | kpl. | 1,000   |        |
|     |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |



## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem        |
|-----|----------------------------------|--|------|---------|--------------|
| 109 | KNR-W 4-01<br>0109-090109<br>-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km | m3   |         |              |
|     |                                  | 3,000  | m3   | 3,000   |              |
|     |                                  |  |      | RAZEM   | <b>3,000</b> |
| 110 | Kalkulacja<br>własna             | Opłata za składowanie odpadów  | m3   |         |              |
|     |                                  | 3,000  | m3   | 3,000   |              |
|     |                                  |  |      | RAZEM   | <b>3,000</b> |