


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe 3.12*(1.15*2+2.38)*4+4*1.15*2.38+3.10*(2.38+2*1.40)+4*1.40*2.38+8*2.90*1.05+2.85*(2.90*8)+4.0*(1.45+1.90*2)+3.50*(1.45+2*1.80)+3.0*(1.45+2*1.30)+1.45*5.0+8*0.50*2.90+3.15*(2.35+2.40+1.25)+2.40*1.25+1.10*1.30+2.55*(1.0*2+2.40)+1.0*2.40+1.60*2.40+1.60*1.28+1.60*1.20	m ² m ²	 303.653	
				RAZEM	303.653
2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30% całości 303.653*0.30	m ² m ²	 91.096	
				RAZEM	91.096
3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 91.096	m ² m ²	 91.096	
				RAZEM	91.096
4	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.65*(8*2.90+1.15*2*4+2.38*4+1.40*2*4+2.38*4+1.30*2+1.80*2+1.90*2+1.45*2+2.40+1.0*2+1.60*2+2.35+2.40+1.25+1.10)	m ² m ²	 148.896	
				RAZEM	148.896
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 303.653-64.764	m ² m ²	 238.889	
				RAZEM	238.889
6	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 303.653-64.764	m ² m ²	 238.889	
				RAZEM	238.889
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 64.764	m ² m ²	 64.764	
				RAZEM	64.764
8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.0*1.45+1.15*2.38*4+1.40*2.38*4+1.0*2.40+1.60*1.28+2.40*1.25+1.30*1.10+8*2.90*1.05	m ² m ²	 64.764	
				RAZEM	64.764
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 64.764	m ² m ²	 64.764	
				RAZEM	64.764
10	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 64.764	m ² m ²	 64.764	
				RAZEM	64.764
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 238.889	m ² m ²	 238.889	
				RAZEM	238.889
12	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 1.62*(2*1.15+2.38)*4+1.60*(1.40*2+2.38)*4+1.35*2.90*8+8*0.50*2.90+1.05*(1.0*2+2.40)+1.60*0.90+1.50*1.30*2+2.0*1.80*2+2.50*1.90*2+2.50*1.45+2.35*1.65+1.65*2.40+1.65*1.25	m ² m ²	 146.583	
				RAZEM	146.583
13	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy żywiczny 1.50*(1.0*2+2.40+1.60*2+2.90+2.35+2.40+1.25+5.0*2+1.45)	m ² m ²	 41.925	
				RAZEM	41.925
14	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy żywiczny 41.925	m ² m ²	 41.925	
				RAZEM	41.925
15	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.50*(2.90*7+2.38*4+1.15*2*4+1.40*2*4+2.38*4)	m ² m ²	 89.610	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.610
16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm oraz korytek $4 \cdot (2.40 + 2.40 + 2.0 + 3.15) + 4 \cdot 2.40$	m m	49.400	
				RAZEM	49.400
17	KNR-W 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - parapety $1.75 \cdot 0.40 + 1.75 \cdot 0.24 \cdot 3$	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
19	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe policzki biegów schodowych i cokoły $2.90 \cdot 8 + 1.60 \cdot 2 + 1.80 \cdot 2 + 4 \cdot 1.15 \cdot 2 + 8 \cdot 2.38 + 1.40 \cdot 2 \cdot 4 + 1.30 \cdot 2 + 1.90 \cdot 2 + 1.45 + 2.35 + 2.40 + 1.25 + 1.0 \cdot 2 + 2.40$	m m	87.690	
				RAZEM	87.690
20	KNR-W 4-01 1301-01 analogia	Uzupełnienie krat prostych - podwyższenie drewnianych balustrad do wysokości 1,10 m z obecnej 0,95 m $2.90 \cdot 0.15 \cdot 8 + 0.50 \cdot 1.5$	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
21	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej z balustrady $0.95 \cdot 2.90 \cdot 8 + 0.95 \cdot 0.50 + 1.80 \cdot 0.20 \cdot 3$	m ² m ²	23.595	
				RAZEM	23.595
22	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie balustrad $2 \cdot (2.90 \cdot 1.10 \cdot 8 + 1.10 \cdot 0.50 \cdot 8) + 3 \cdot 1.80 \cdot 0.20$	m ² m ²	60.920	
				RAZEM	60.920
23	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi na strych i do piwnicy $3 \cdot 1.0 \cdot 2.0 \cdot 2$	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie $3 \cdot 1.0 \cdot 2.0 \cdot 2$	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR AT-07 0104-01	Nanoszenie środka THERMO-SHIELD INTERIEUR lub ECOBAUTER na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie; podłoże: tynk gładki - docieplenie ścian wejściowych wewnętrznych powłokami ciepłochronnymi $5.0 \cdot 1.54 + 1.30 \cdot 3.0 \cdot 2 + 1.80 \cdot 3.50 \cdot 2 + 1.90 \cdot 4.0 \cdot 2 + 1.0 \cdot 2.55 + 1.60 \cdot 2.40$	m ² m ²	49.690	
				RAZEM	49.690
26	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle $4 \cdot 2.40 \cdot 2$	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
27	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 19.20	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
28	kalk. własna	Renowacja drzwi wewnętrznych - kolor brązowy , szklenie szkło bezpieczne ornamentowe regulacja drzwi wahadłowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000